

**Prenosné kompresory  
s bezolejovou jednotkou O15  
v kufríkovom dizajne.**

**K dispozícii samostatné  
vyhotovenie alebo vyhotovenie  
so vzdušníkom s objemom 6 l.**



- priehradka s priestorom pre uskladnenie náradia
- špirálová hadica z PA s pracovnou dĺžkou 3 m
- výstup cez rýchlospojku DN7,2
- podstavce pre možnosť inštalácie v horizontálnej polohe
- ľahké zapínanie jedným tlačidlom
- 2 manometre, regulátor tlaku
- odpúšťanie kondenzátu pomocou ventilu
- odtlmenie vibrácií vďaka gumovým podstavcom



|                   | Vzdušník | Sací výkon | Príkon | Otáčky            | Napätie  | Tlak | Lwa  | Lwp (4m) | Rozmery         | Hmotnosť | Cena         |
|-------------------|----------|------------|--------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------------|----------|--------------|
| Obj. č.           | l        | l/min      | kW     | min <sup>-1</sup> | V/f/Hz   | bar  |      | dB (A)   | (d × š × v) mm  | kg       | bez DPH      |
| <b>SU-1,1-PM</b>  | -        | 160        | 1,1    | 2 450             | 230/1/50 | 8    | 88,0 | 68,0     | 314 × 200 × 347 | 5        | <b>92 €</b>  |
| <b>SU-1,1-6PM</b> | 6        | 160        | 1,1    | 2 450             | 230/1/50 | 8    | 88,0 | 68,0     | 325 × 233 × 536 | 10       | <b>117 €</b> |

**Lwa** = hladina akustického výkonu | **Lwp (4m)** = hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 4 m od zdroja