



SUPER SILENT LINE

Odhlučnené bezolejové
kompresory s priamym
pohonom pre
profesionálne aplikácie



OS7P až OS20P

Kompresory z radu Super Silent Line spĺňajú všetky kritéria pre moderný malý piestový kompresor - odhlučnené prevedenie bez drahého krytu, bezolejové, s priamym pohonom s nízkymi otáčkami a v mnohých užívateľsky prívetivých konfiguráciách.



Odhlučnená jednotka s 2 piestami a centrálne uloženým motorom



6RM - vzdušník 6 litrov



10RM - vzdušník 10 litrov



20RM - vzdušník 20 litrov



Extra užívateľský komfort

- predĺžené rukoväte
- odhlučňujúce podstavce
- centrálny prístrojový panel
- háčiky na kable a hadice
- úspora miesta



Vzdušník



Sací výkon



Príkon



Otáčky



Napätie



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozmery



Hmotnosť



Cena

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	83,0	63,0	363 × 279 × 521	17	275 €
OS10P-0,75-6RM	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	83,0	63,0	363 × 279 × 521	17	300 €
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	85,0	65,0	363 × 279 × 521	17	296 €
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	85,0	65,0	363 × 279 × 521	19	315 €
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	398 × 332 × 627	24	350 €
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	398 × 332 × 627	24	378 €
OS15P-1,1-20RM	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	479 × 385 × 793	33	380 €
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	479 × 385 × 793	33	421 €

OS7P až OS20P



OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrov



OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov



Odhlúčnená jednotka s 2 piestami a centrálnym motorom



Plastové kolieska umožňujú prevážanie kompresora



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	616 × 300 × 574	24	296 €
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	616 × 300 × 574	24	368 €
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	806 × 385 × 609	32	361 €
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	806 × 385 × 609	32	403 €

OS7P až OS20P



Gumové držadlo
pre vyšší užívateľský komfort

Sklopná rukoväť
zmenšenie rozmerov
pri transporte

Centrálny ovládací panel
- ochrana prístrojov
- 2 výstupy cez rýchlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometre

Praktické háčiky
na zavesenie
kabelov a hadíc



OS15P-1,1-9RM
1,1 kW, vzdušník 9 litrov

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

											
Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
OS15P-1,1-9RM	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	497 × 480 × 477	34	428 €
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	497 × 480 × 477	34	480 €